

HADICE

HADICE NA VODU

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -5°C/+40°C
- ▶ hadice pro univerzální použití
- ▶ hadice pro dopravu vody a vzduchu

SLOŽENÍ

- ▶ duše: měkčené PVC, průhledná čírá nebo zelená barva
- ▶ výztuž: průplet ze syntetické příze



RW 501 – HADICE NA VODU

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak vzduch (bar)	Pracovní tlak voda (bar)
011680050625	6/11	50	6	10
011680050825	8/13	50	6	10
011680051022	10/14,5	50	6	10
011680051222	12,5/17	50	6	10
011680051630	16/22	35	6	10
011680051935	19/26	50	6	10
011680052535	25/32	30	6	10
011680053242	32/40	25	6	10

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -30°C/+70°C
- ▶ hadice pro dopravu vody a vzduchu se zbytky oleje

SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, hladká, SBR/NR
- ▶ výztuž: textilní příze, ovin
- ▶ obal: černý, hladký, SBR/NR, podélné rýhování



IW 6 – HADICE NA VODU

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011689031035	10/17	50	6,3	170
011689031335	13/20	50	6,3	200
011689031635	16/23	50	6,3	230
011689032040	20/28	50	6,3	280
011689032545	25/34	50	6,3	340

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -40°C/+95°C (krátkodobě až 110°C)
- ▶ univerzální hadice
- ▶ hadice pro dopravu vody a vzduchu
- ▶ s doporučením – doprava chemikálií

SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, hladká, EPDM
- ▶ výztuž: textilní příze, ovin
- ▶ obal: černý s modrými podélnými pruhy, hladký, EPDM



MP 20 – EPDM – HADICE NA VODU

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011680240635	6/13	100	20	40
011680240835	8/15	100	20	50
011680241035	10/17	100	20	60
011680241340	13/21	100	20	80
011680241640	16/24	100	20	100
011680241945	19/28	50	20	115
011680242550	25/35	50	20	150
011680243260	32/44	50	20	200
011680243860	38/50	50	20	250