

# UCPÁVKOVÉ ŠŇURY

## STATICKÁ IZOLAČNÍ TĚSNĚNÍ

### POUŽITÍ

- ▶ jedná se o pletené, točené, případně háčkové těsnící šňůry a pásy
- ▶ jako příze je užito skelných nebo keramických vláken, v některých případech zesílených drátem inconel (nerezový drátek), případně skelným vláknem
- ▶ použití je na nízkotlaké těsnění a izolaci pecí, kotlů, potrubí, kominů, krbů apod.
- ▶ jedná se o těsnění suchých médií
- ▶ těsnící pásy jsou dodávány na základě požadavků zákazníka (bílé, černé, samolepicí, ...)

## STATICKÁ IZOLAČNÍ TĚSNĚNÍ

Označení	Materiál	Konstrukce	Max. teplota °C
PS000	Sklo	Čtvercová nebo kruhová, pletená	500
PX000/G	Keramika+sklo	Čtvercová, pletená	650
PX000/I	Keramika+inconel	Čtvercová nebo kruhová, pletená	1100
TX000/I	Keramika+inconel	Kruhová, točená	1100
KP256	Sklo	Kruhová, háčková	600
Páska	Sklo nebo keramika	Pletená, možno se samolepem	500, 1100

## UCPÁVKA PS000



### POUŽITÍ

- ▶ suchá pletená těsnící šňůra
- ▶ skleněné vlákno
- ▶ použití je na nízkotlaké těsnění a izolaci pecí, kotlů, potrubí, kominů, krbů apod.
- ▶ jedná se o těsnění suchých médií

Objednací kód	Název	mj
021PS0000404	Ucpávka PS000 4 x 4 mm	kg
021PS0000505	Ucpávka PS000 5 x 5 mm	kg
021PS0000606	Ucpávka PS000 6 x 6 mm	kg
021PS0000808	Ucpávka PS000 8 x 8 mm	kg
021PS0001010	Ucpávka PS000 10 x 10 mm	kg
021PS0001212	Ucpávka PS000 12 x 12 mm	kg
021PS0001414	Ucpávka PS000 14 x 14 mm	kg
021PS0001515	Ucpávka PS000 15 x 15 mm	kg
021PS0001616	Ucpávka PS000 16 x 16 mm	kg
021PS0001818	Ucpávka PS000 18 x 18 mm	kg
021PS0002020	Ucpávka PS000 20 x 20 mm	kg
021PS0002030	Ucpávka PS000 20 x 30 mm	kg
021PS0002222	Ucpávka PS000 22 x 22 mm	kg
021PS0002525	Ucpávka PS000 25 x 25 mm	kg
021PS0002535	Ucpávka PS000 25 x 35 mm	kg
021PS0002540	Ucpávka PS000 25 x 40 mm	kg
021PS0003030	Ucpávka PS000 30 x 30 mm	kg
021PS0003535	Ucpávka PS000 35 x 35 mm	kg
021PS0004040	Ucpávka PS000 40 x 40 mm	kg
021PS0005050	Ucpávka PS000 50 x 50 mm	kg
021PS0006060	Ucpávka PS000 60 x 60 mm	kg
021PS00004	Ucpávka PS000 pr. 4 mm	kg
021PS00005	Ucpávka PS000 pr. 5 mm	kg
021PS00006	Ucpávka PS000 pr. 6 mm	kg
021PS00007	Ucpávka PS000 pr. 7 mm	kg
021PS00008	Ucpávka PS000 pr. 8 mm	kg
021PS00010	Ucpávka PS000 pr. 10 mm	kg
021PS00012	Ucpávka PS000 pr. 12 mm	kg
021PS00015	Ucpávka PS000 pr. 15 mm	kg
021PS00020	Ucpávka PS000 pr. 20 mm	kg
021PS00025	Ucpávka PS000 pr. 25 mm	kg
021PS00030	Ucpávka PS000 pr. 30 mm	kg
021PS00040	Ucpávka PS000 pr. 40 mm	kg
021PS00050	Ucpávka PS000 pr. 50 mm	kg
021PS00060	Ucpávka PS000 pr. 60 mm	kg

# UCPÁVKOVÉ ŠŇŮRY

## STATICKÁ IZOLAČNÍ TĚSNĚNÍ



### POUŽITÍ

- ▶ suchá pletená těsnicí šňůra
- ▶ keramické vlákno se sklem
- ▶ použití je na nízkotlaké těsnění a izolaci pecí, kotlů, potrubí, komínů, krbů apod.
- ▶ jedná se o těsnění suchých médií

### UCPÁVKA PX000/G

Objednací kód	Název
021PX000G05	Ucpávka PX000/G pr. 5 mm
021PX000G0505	Ucpávka PX000/G 5 x 5 mm
021PX000G0606	Ucpávka PX000/G 6 x 6 mm
021PX000G08	Ucpávka PX000/G pr. 8 mm
021PX000G0808	Ucpávka PX000/G 8 x 8 mm
021PX000G1010	Ucpávka PX000/G 10 x 10 mm
021PX000G1212	Ucpávka PX000/G 12 x 12 mm
021PX000G1515	Ucpávka PX000/G 15 x 15 mm
021PX000G1818	Ucpávka PX000/G 18 x 18 mm
021PX000G2020	Ucpávka PX000/G 20 x 20 mm
021PX000G3030	Ucpávka PX000/G 30 x 30 mm



### POUŽITÍ

- ▶ suchá pletená těsnicí šňůra
- ▶ keramické vlákno s inconelem
- ▶ použití je na nízkotlaké těsnění a izolaci pecí, kotlů, potrubí, komínů, krbů apod.
- ▶ jedná se o těsnění suchých médií

### UCPÁVKA PX000/I

Objednací kód	Název	mj
021PX000I0404	Ucpávka PX000/I 4 x 4 mm	kg
021PX000I0505	Ucpávka PX000/I 5 x 5 mm	kg
021PX000I0606	Ucpávka PX000/I 6 x 6 mm	kg
021PX000I0808	Ucpávka PX000/I 8 x 8 mm	kg
021PX000I1010	Ucpávka PX000/I 10 x 10 mm	kg
021PX000I1212	Ucpávka PX000/I 12 x 12 mm	kg
021PX000I1414	Ucpávka PX000/I 14 x 14 mm	kg
021PX000I1515	Ucpávka PX000/I 15 x 15 mm	kg
021PX000I1616	Ucpávka PX000/I 16 x 16 mm	kg
021PX000I1818	Ucpávka PX000/I 18 x 18 mm	kg
021PX000I2020	Ucpávka PX000/I 20 x 20 mm	kg
021PX000I2525	Ucpávka PX000/I 25 x 25 mm	kg
021PX000I3030	Ucpávka PX000/I 30 x 30 mm	kg
021PX000I3232	Ucpávka PX000/I 32 x 32 mm	kg
021PX000I3535	Ucpávka PX000/I 35 x 35 mm	kg
021PX000I4040	Ucpávka PX000/I 40 x 40 mm	kg
021PX000I5050	Ucpávka PX000/I 50 x 50 mm	kg
021PX000I04	Ucpávka PX000/I pr. 4 mm	kg
021PX000I05	Ucpávka PX000/I pr. 5 mm	kg
021PX000I06	Ucpávka PX000/I pr. 6 mm	kg
021PX000I08	Ucpávka PX000/I pr. 8 mm	kg
021PX000I10	Ucpávka PX000/I pr. 10 mm	kg
021PX000I12	Ucpávka PX000/I pr. 12 mm	kg
021PX000I15	Ucpávka PX000/I pr. 15 mm	kg
021PX000I20	Ucpávka PX000/I pr. 20 mm	kg
021PX000I30	Ucpávka PX000/I pr. 30 mm	kg
021PX000I25	Ucpávka PX000/I pr. 25 mm	kg
021PX000I40	Ucpávka PX000/I pr. 40 mm	kg
021PX000I50	Ucpávka PX000/I pr. 50 mm	kg



### POUŽITÍ

- ▶ suchá točená těsnicí šňůra
- ▶ keramické vlákno s inconelem
- ▶ použití je na nízkotlaké těsnění a izolaci pecí, kotlů, potrubí, komínů, krbů apod.
- ▶ jedná se o těsnění suchých médií

### UCPÁVKA TX000/I

Objednací kód	Název	mj
021TX000I06	Ucpávka TX000/I pr. 6 mm	kg
021TX000I07	Ucpávka TX000/I pr. 7 mm	kg
021TX000I08	Ucpávka TX000/I pr. 8 mm	kg
021TX000I10	Ucpávka TX000/I pr. 10 mm	kg
021TX000I15	Ucpávka TX000/I pr. 15 mm	kg

# UCPÁVKOVÉ ŠŇURY

## STATICKÁ IZOLAČNÍ TĚSNĚNÍ

### POUŽITÍ

- ▶ suchá háčkovaná těsnicí šňůra
- ▶ skleněné vlákno
- ▶ použití je na nízkotlaké těsnění krbů apod...



### UCPÁVKA KP256

Objednací kód	Název	mj
021KP25604	Ucpávka křbová KP 256 pr. 4 mm	m
021KP25606	Ucpávka křbová KP 256 pr. 6 mm	m
021KP25608	Ucpávka křbová KP 256 pr. 8 mm	m
021KP25610	Ucpávka křbová KP 256 pr. 10 mm	m
021KP25612	Ucpávka křbová KP 256 pr. 12 mm	m
021KP25614	Ucpávka křbová KP 256 pr. 14 mm	m

## UCPÁVKOVÉ ŠŇURY PRO ČERPADLA A ARMATURY

### POUŽITÍ

- ▶ jedná se o pletené ucpávkové šňůry z vláken na přírodní nebo syntetické bázi
- ▶ široká možnost použití vždy dle uvedené tabulky

### UCPÁVKOVÉ ŠŇURY PRO ČERPADLA A ARMATURY

Označení	Max. teplota °C	Rotační čerpadlo	Tlak (bar) Pístové čerpadlo	Ventily	Obvodová rychlost (m/s)
PB001	80	10	10	60	10
PB002	100	10	10	60	5
F808	250	20	40	60	10
4131	280	-	150	500	2
4132	280	50	100	20	8
4151	280	50	200	300	25
4152	250	20	50	-	20
4168	700	30	250	250	40
4169	700	30	250	500	20
4135	500	45	100	200	20

### POUŽITÍ

- ▶ pletená šňůra z bavlněné příze napuštěná lojovou (PB001)
- ▶ dynamické i statické použití do čerpadel, pístů, přírub, vík apod.
- ▶ PB001 vhodné i pro pitnou vodu



### UCPÁVKA PB001

Objednací kód	Název	mj
021PB0010404	Ucpávka PB001 4 x 4 mm	kg
021PB0010505	Ucpávka PB001 5 x 5 mm	kg
021PB0010606	Ucpávka PB001 6 x 6 mm	kg
021PB0010808	Ucpávka PB001 8 x 8 mm	kg
021PB0011010	Ucpávka PB001 10 x 10 mm	kg
021PB0011212	Ucpávka PB001 12 x 12 mm	kg
021PB0011414	Ucpávka PB001 14 x 14 mm	kg
021PB0011515	Ucpávka PB001 15 x 15 mm	kg
021PB0011616	Ucpávka PB001 16 x 16 mm	kg
021PB0012020	Ucpávka PB001 20 x 20 mm	kg

#### PRO VENTIL

P	bar	10	10	60
t	°C		+80	
ph			6÷9	
v	m/sec	10	1	1,5

# UCPÁVKOVÉ ŠŇURY

## UCPÁVKOVÉ ŠŇURY PRO ČERPADLA A ARMATURY

### POUŽITÍ

- ▶ pletená šňůra z bavlněné příze napuštěná parafínovou ipregnací
- ▶ dynamické i statické použití do čerpadel, pístů, přírub, vík apod.



### PRO VENTIL

P	bar	10	10	60
t	°C		+100	
ph			6÷9	
v	m/sec	5	1	1,5

### UCPÁVKA PB002

Objednáací kód	Název	mj
021PB0020404	Ucpávka PB002 4 x 4 mm	kg
021PB0020505	Ucpávka PB002 5 x 5 mm	kg
021PB0020606	Ucpávka PB002 6 x 6 mm	kg
021PB0020808	Ucpávka PB002 8 x 8 mm	kg
021PB0020909	Ucpávka PB002 9 x 9 mm	kg
021PB0021010	Ucpávka PB002 10 x 10 mm	kg
021PB0021212	Ucpávka PB002 12 x 12 mm	kg
021PB0021414	Ucpávka PB002 14 x 14 mm	kg
021PB0021515	Ucpávka PB002 15 x 15 mm	kg
021PB0021616	Ucpávka PB002 16 x 16 mm	kg
021PB0021818	Ucpávka PB002 18 x 18 mm	kg
021PB0022020	Ucpávka PB002 20 x 20 mm	kg
021PB0022222	Ucpávka PB002 22 x 22 mm	kg
021PB0022525	Ucpávka PB002 25 x 25 mm	kg
021PB0023030	Ucpávka PB002 30 x 30 mm	kg
021PB0023535	Ucpávka PB002 35 x 35 mm	kg

### POUŽITÍ

- ▶ jedná se o pletenou šňůru z akrylového vlákna impregnovanou teflonem a napuštěnou grafitem
- ▶ vhodná pro statické i rotační aplikace



### PRO VENTIL

P	bar	20	40	60
t	°C		-50+250	
ph			3÷11	
v	m/sec	10	2	1

### UCPÁVKA F808

Objednáací kód	Název	mj
021F8080404	Ucpávka F808 4 x 4 mm	kg
021F8080505	Ucpávka F808 5 x 5 mm	kg
021F8080606	Ucpávka F808 6 x 6 mm	kg
021F8080808	Ucpávka F808 8 x 8 mm	kg
021F8081010	Ucpávka F808 10 x 10 mm	kg
021F8081212	Ucpávka F808 12 x 12 mm	kg
021F8081414	Ucpávka F808 14 x 14 mm	kg
021F8081515	Ucpávka F808 15 x 15 mm	kg
021F8081616	Ucpávka F808 16 x 16 mm	kg
021F8081818	Ucpávka F808 18 x 18 mm	kg
021F8082020	Ucpávka F808 20 x 20 mm	kg

### POUŽITÍ

- ▶ pletená šňůra z čisté teflonové příze impregnovaná teflonovou disperzí
- ▶ určená pro ventily, statická těsnění a pístová čerpadla
- ▶ vhodná obzvláště do agresivních chemických prostředí



### PRO VENTIL

P	bar	50	100	20
t	°C		-200+280	
ph			0÷14	
v	m/sec	8	2	1

### UCPÁVKA TEXPACK 4131

Objednáací kód	Název	mj
02141310404	Ucpávka TEXPACK 4131 4 x 4 mm	kg
02141310505	Ucpávka TEXPACK 4131 5 x 5 mm	kg
02141310606	Ucpávka TEXPACK 4131 6 x 6 mm	kg
02141310808	Ucpávka TEXPACK 4131 8 x 8 mm	kg
02141311010	Ucpávka TEXPACK 4131 10 x 10 mm	kg
02141311212	Ucpávka TEXPACK 4131 12 x 12 mm	kg
02141311414	Ucpávka TEXPACK 4131 14 x 14 mm	kg
02141311515	Ucpávka TEXPACK 4131 15 x 15 mm	kg
02141311616	Ucpávka TEXPACK 4131 16 x 16 mm	kg
02141312020	Ucpávka TEXPACK 4131 20 x 20 mm	kg
02141312222	Ucpávka TEXPACK 4131 22 x 22 mm	kg

# UCPÁVKOVÉ ŠŇURY

## UCPÁVKOVÉ ŠŇURY PRO ČERPADLA A ARMATURY

### POUŽITÍ

- ▶ pletená šňůra z čisté teflonové příze lubrikovaná silikonovým olejem
- ▶ určená pro ventily, statická těsnění, pístová a rotační čerpadla
- ▶ vhodná obzvláště do agresivních chemických prostředí



#### PRO VENTIL

P	bar	50	100	20
t	°C		-200+280	
ph			0÷14	
v	m/sec	8	2	1

### UCPÁVKA TEXPACK 4132

Objednací kód	Název	mj
02141320404	Ucpávka TEXPACK 4132 4 x 4 mm	kg
02141320505	Ucpávka TEXPACK 4132 5 x 5 mm	kg
02141320606	Ucpávka TEXPACK 4132 6 x 6 mm	kg
02141320808	Ucpávka TEXPACK 4132 8 x 8 mm	kg
02141321010	Ucpávka TEXPACK 4132 10 x 10 mm	kg
02141321212	Ucpávka TEXPACK 4132 12 x 12 mm	kg
02141321414	Ucpávka TEXPACK 4132 14 x 14 mm	kg
02141321515	Ucpávka TEXPACK 4132 15 x 15 mm	kg
02141321616	Ucpávka TEXPACK 4132 16 x 16 mm	kg
02141321818	Ucpávka TEXPACK 4132 18 x 18 mm	kg
02141322020	Ucpávka TEXPACK 4132 20 x 20 mm	kg

### POUŽITÍ

- ▶ pletená šňůra ze speciálního vlákna expandovaného teflonu impregnovaného grafitem
- ▶ určená pro ventily, statická těsnění, pístová a rotační čerpadla
- ▶ velmi kvalitní ucpávková šňůra se stejným použitím jako GFO-GORE



#### PRO VENTIL

P	bar	50	200	300
t	°C		-200+280	
ph			0÷14	
v	m/sec	25	2	1,5

### UCPÁVKA TEXPACK 4151

Objednací kód	Název	mj
02141510404	Ucpávka TEXPACK 4151 4 x 4 mm	kg
02141510505	Ucpávka TEXPACK 4151 5 x 5 mm	kg
02141510606	Ucpávka TEXPACK 4151 6 x 6 mm	kg
02141510808	Ucpávka TEXPACK 4151 8 x 8 mm	kg
02141511010	Ucpávka TEXPACK 4151 10 x 10 mm	kg
02141511212	Ucpávka TEXPACK 4151 12 x 12 mm	kg
02141511414	Ucpávka TEXPACK 4151 14 x 14 mm	kg
02141511515	Ucpávka TEXPACK 4151 15 x 15 mm	kg
02141511616	Ucpávka TEXPACK 4151 16 x 16 mm	kg
02141511818	Ucpávka TEXPACK 4151 18 x 18 mm	kg
02141512020	Ucpávka TEXPACK 4151 20 x 20 mm	kg

### POUŽITÍ

- ▶ pletená šňůra ze speciálního vlákna GFO zesíleného vlákny Kevlar
- ▶ určená zejména pro rotační a pístová čerpadla
- ▶ velmi kvalitní ucpávková šňůra pro použití ve velmi abrazivních prostředích
- ▶ vhodná pro chemický, petrochemický a farmaceutický průmysl



#### PRO ČERPADLA

P	bar	20	50	-
t	°C		-50+250	
ph			2÷12	
v	m/sec	20	1	-

### UCPÁVKA TEXPACK 4152

Objednací kód	Název	mj
02141520606	Ucpávka TEXPACK 4152 6 x 6 mm	kg
02141520808	Ucpávka TEXPACK 4152 8 x 8 mm	kg
02141521010	Ucpávka TEXPACK 4152 10 x 10 mm	kg
02141521212	Ucpávka TEXPACK 4152 12 x 12 mm	kg
02141521313	Ucpávka TEXPACK 4152 13 x 13 mm	kg
02141521414	Ucpávka TEXPACK 4152 14 x 14 mm	kg
02141521515	Ucpávka TEXPACK 4152 15 x 15 mm	kg

# UCPÁVKOVÉ ŠŇŮRY

## UCPÁVKOVÉ ŠŇŮRY PRO ČERPADLA A ARMATURY

### POUŽITÍ

- ▶ ucpávková šňůra z čistého expandovaného grafitu impregnovaného grafitem a napuštěného inhibitorem koroze
- ▶ vyznačuje se velmi nízkým koeficientem tření
- ▶ určena pro vysoké teploty a tlaky



#### PRO ČERPADLO

P	bar	30	250	250
t	°C		-240+1650	
ph			0÷14	
v	m/sec	40	2	2

### UCPÁVKA TEXPACK 4168

Objednací kód	Název	mj
02141680404	Ucpávka TEXPACK 4168 4 x 4 mm	kg
02141680505	Ucpávka TEXPACK 4168 5 x 5 mm	kg
02141680606	Ucpávka TEXPACK 4168 6 x 6 mm	kg
02141680808	Ucpávka TEXPACK 4168 8 x 8 mm	kg
02141681010	Ucpávka TEXPACK 4168 10 x 10 mm	kg
02141681212	Ucpávka TEXPACK 4168 12 x 12 mm	kg
02141681414	Ucpávka TEXPACK 4168 14 x 14 mm	kg
02141681515	Ucpávka TEXPACK 4168 15 x 15 mm	kg
02141681616	Ucpávka TEXPACK 4168 16 x 16 mm	kg
02141681818	Ucpávka TEXPACK 4168 18 x 18 mm	kg
02141681919	Ucpávka TEXPACK 4168 19 x 19 mm	kg
02141682020	Ucpávka TEXPACK 4168 20 x 20 mm	kg
02141682222	Ucpávka TEXPACK 4168 22 x 22 mm	kg
02141682525	Ucpávka TEXPACK 4168 25 x 25 mm	kg
02141683030	Ucpávka TEXPACK 4168 30 x 30 mm	kg
02141683535	Ucpávka TEXPACK 4168 35 x 35 mm	kg
02141684040	Ucpávka TEXPACK 4168 40 x 40 mm	kg

### POUŽITÍ

- ▶ ucpávková šňůra z čistého expandovaného grafitu impregnovaného grafitem a napuštěného inhibitorem koroze
- ▶ vyztužení nerezovým drátem
- ▶ vyznačuje se velmi nízkým koeficientem tření
- ▶ určena pro vysoké teploty a tlaky



#### PRO VENTIL

P	bar	30	250	500
t	°C		+1000	
ph			0÷14	
v	m/sec	20	2	2

### UCPÁVKA TEXPACK 4169

Objednací kód	Název	mj
02141690404	Ucpávka TEXPACK 4169 4 x 4 mm	kg
02141690505	Ucpávka TEXPACK 4169 5 x 5 mm	kg
02141690606	Ucpávka TEXPACK 4169 6 x 6 mm	kg
02141690808	Ucpávka TEXPACK 4169 8 x 8 mm	kg
02141691010	Ucpávka TEXPACK 4169 10 x 10 mm	kg
02141691212	Ucpávka TEXPACK 4169 12 x 12 mm	kg
02141691515	Ucpávka TEXPACK 4169 15 x 15 mm	kg
02141692020	Ucpávka TEXPACK 4169 20 x 20 mm	kg

### POUŽITÍ

- ▶ ucpávková šňůra z uhlíku, odolného fluorovodíku a HCl
- ▶ určena pro vysoké teploty a tlaky
- ▶ používá se jako poslední kroužek ucpávky



#### PRO VENTIL

P	bar	45	100	200
t	°C		-50+500	
ph			2÷12	
v	m/sec	20	2	1

### UCPÁVKA TEXPACK 4135

Objednací kód	Název	mj
02141350404	Ucpávka TEXPACK 4135 4 x 4 mm	kg
02141350505	Ucpávka TEXPACK 4135 5 x 5 mm	kg
02141350606	Ucpávka TEXPACK 4135 6 x 6 mm	kg
02141350808	Ucpávka TEXPACK 4135 8 x 8 mm	kg
02141351010	Ucpávka TEXPACK 4135 10 x 10 mm	kg
02141351212	Ucpávka TEXPACK 4135 12 x 12 mm	kg
02141351515	Ucpávka TEXPACK 4135 15 x 15 mm	kg
02141352222	Ucpávka TEXPACK 4135 22 x 22 mm	kg